



PANOPLAX 2

SICUREZZA, ELEGANZA, SEMPLICITÀ

Pannelli

Recinzione in pannelli modulari, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati colore verde, con maglie a forma rettangolare, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore.

Pali Profilplax

Pali in acciaio profilato di forma triangolare ricavati da lamiera zincata Z 275, plasticati colore verde, con tacche sul lato interno per il fissaggio dei pannelli e cappuccio saldato sulle testate. Il sistema **Panoplax 2 + Profilplax** è particolarmente indicato per la recinzione di aree ad uso residenziale, commerciale ed industriale. I pannelli **Panoplax 2** ed i **Pali Profilplax** sono commercializzati, rispettivamente, in **confezioni da 50** e da **60 pezzi ciascuna**.

PANNELLI PANOPLAX 2

| H cm | L cm | dim. maglia mm | kg | kg/m ² | nervature orizz. n° | confez. kg | Ø plast. mm | h punte mm |
|---------|---------|-------------------|------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 103 | 200 | 100x50 | 6,6 | 3,20 | 3 | 330 | 4,00 | 22,00 |
| 123 | 200 | 100x50 | 7,8 | 3,17 | 3 | 390 | 4,00 | 22,00 |
| 153 | 200 | 100x50 | 9,6 | 3,14 | 4 | 480 | 4,00 | 22,00 |
| 203 | 200 | 100x50 | 12,6 | 3,10 | 5 | 630 | 4,00 | 22,00 |

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

PALI PROFILPLAX

| H cm | sezione trasversale (bxh) mm | spessore mm | kg ca. | confezione kg ca. | distanza tacche mm |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 104 | 55x48 | 2,50 | 3,1 | 186 | 50,00 |
| 124 | 55x48 | 2,50 | 3,8 | 228 | 50,00 |
| 154 | 55x48 | 2,50 | 4,7 | 282 | 50,00 |
| 174 | 55x48 | 2,50 | 5,3 | 318 | 50,00 |
| 204 | 55x48 | 2,50 | 6,2 | 372 | 50,00 |
| 250 | 60x63 | 2,50 | 7,5 | 450 | 50,00 |

| proprietà generali | valore | unità di misura | rif. norme |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| tipo zincatura | a caldo | - | UNI-EN 10244-2 |
| colore | verde alpi brillante | - | - |

ACCESSORI

Alette metalliche per il bloccaggio del pannello (n. 2 pezzi pretagliati alla base del palo)

Piattina metallica a manicotto, con 4 fori, colore verde alpi, per fissare il palo su basi in muratura o pavimenti

Pinza per inserimento rapido e facilitato delle alette di bloccaggio

Panoplax2 presenta tutti i requisiti di una recinzione professionale di elevata qualità, prestandosi anche ad un utilizzo "fai da te":

- l'opportuno dimensionamento dei fili d'acciaio, la modularità del **Palo Profilplax**, l'innovativo sistema di bloccaggio palo/pannello, la profondità delle nervature orizzontali e le punte anticavalamento conferiscono robustezza e solidità;
- il sistema "ad incastro" consente di unire il pannello al palo senza l'uso di viti e bulloni, previene fastidiose vibrazioni e facilita sensibilmente la posa in opera della recinzione;
- le nervature orizzontali, la geometria e la disposizione delle maglie, la modularità del raccordo tra palo e pannello, e l'accuratissima plastificazione assicurano un'estetica gradevole e moderna.

